



PAGRINDINĖS PRODUKTO CHARAKTERISTIKOS

	<p>Užsakymo numeris: 37103</p> <p>PVC užbaigiamasis profilis angokraščiams</p> <p>PVC profilis skirtas angokraščių apdailai patalpų viduje su sandarikliu ir lipnia juostele apsauginei plėvelei.</p> <p>Putplasčio juostelė (sandariklis) - savaime limpanti.</p> <p>Kad profilis tvirtai laikytųsi, montuojant vengti bet kokių nereikalingų įtempimų (suspaudimo ar tempimo).</p> <p>Neklijuoti ant metalinių paviršių, kurių atspindžio koeficientas yra mažesnis negu 20 proc.</p>
<p>Medžiaga</p> <p>Standartai</p> <p>Storis</p> <p>Spalva</p> <p>Ilgis</p> <p>Vienetų pakuotėje</p> <p>Pastabos, nurodymai</p>	<p>PVC – U – Hi (atspari ultravioletiniams spinduliams)</p> <p>DIN EN ISO 1163-1, DIN16941</p> <p>1,0-1,2 mm</p> <p>balta, spalvos Nr. 10</p> <p>260 cm +/- 1 cm</p> <p>50 vnt</p> <p>Rekomenduojama darbo temperatūra: +10°C - +30°C.</p> <p>Profilis klijuojamas lipnia polistirolo juostele prie lango (duru) rėmo. Paviršius turi būti švarus ir sausas.</p> <p>Prie lipnių apsauginių šoninių plokštelių klijuojama plėvelė, apsauganti langus (duris) nuo purvo.</p> <p>Nutinkavus angą, apsauginės plokštelės kartu su plėvele lengvai nuplėšiamos.</p>
<p>Informacija atnaujinta: 2009/03</p>	<p>Leidimas išduotas: 2007/03</p>